

Sika® Primer-11 W

Primaire à base de résine synthétique pour la préparation de surfaces cimentées ou en gypse

Produit

Description

Sika® Primer-11 W est un primaire composé de copolymères organiques et d'additifs spécifiques en solution aqueuse destiné à servir de couche de fond pour les supports à base de ciment et de plâtre, les plaques de gypse ou de plâtre, les chapes anhydrites et le béton.

Domaines d'application

- Traitement de supports en gypse ou plaques de plâtre destinés à recevoir ensuite des adhésifs à base de ciment ou des mortiers.
- Traitement de surface de chapes à base de ciment très absorbantes avant l'application d'adhésifs à base de ciment, de mortiers ou de composés autonivelants.

Information produit

Forme

Aspect / Couleur

Liquide rouge.

Emballage

Bidon de 5 kg
Bidon de 25 kg

Stockage

Conditions de stockage / Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication si stocké dans l'emballage d'origine dans un environnement sec, à l'abri du gel et des températures élevées.

Caractéristiques techniques

Densité

~ 1,01 kg/l

pH

8

Temps d'attente avant recouvrement

~ 2 h à +23°C et 50% H.R.

Des températures plus élevées réduisent le délai. Inversement, des températures plus basses allongent le délai. Le Sika® Primer-11 W appliqué doit être sec au toucher.

Information sur le système

Notes sur l'application

Consommation 100-200 g/m² selon le degré d'absorption du support

Instructions pour l'application

Mise en œuvre Appliquer le Sika® Primer-11 W au pinceau, pinceau plat ou rouleau jusqu'à ce que la surface concernée soit entièrement recouverte. La couleur rouge du produit permet de déceler facilement les endroits non traités. Sika® Primer-11 W ne doit pas former de film en surface, et il est donc recommandé de le diluer à l'eau dans une proportion de 1:1 max. dans le cas de supports faiblement absorbants. Les surfaces à base de gypse doivent présenter une humidité résiduelle inférieure à 0,5% avant l'application de Sika® Primer-11 W.

Remarques sur la mise en œuvre / Limites Ne pas appliquer:

- sur les surfaces métalliques, le vinyl, le bois, les sols en céramique, les blocs en béton cellulaire.
- sur les surfaces non absorbantes.
- sur les supports soumis à l'humidité.
- à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.
- à l'extérieur.

Appliquer uniquement sur des supports parfaitement secs.

Ne pas utiliser pour consolider des supports à base de ciment.

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Informations en matière de santé et de sécurité Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika sa
Rue Pierre Dupont 167
BE-1140 Evere
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

